

ТОВ "ПОЛКОМ."      ООО "ПОЛКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № \_\_\_\_\_**

**СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА**  
**СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ**  
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3  
 (Номер партии)


Дата виготовлення 08.2025  
 (Дата изготовления)

Кількість 420 шт  
 (Количество)

Тип A 20

| № п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                            | Результат аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>(Вместимость, мл)                                               | 558                                      | 550-650                                                                                                                         |
| 2     | Герметичність (лише тип Б)<br>(Герметичность (только тип Б))                     | Герметичне<br>Герметическое              | З'єднання балона з наконечником герметичне<br>(Соединение баллона с наконечником герметическое)                                 |
| 3     | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                            | 58                                       | 90                                                                                                                              |
| 4     | Стійкість до водно-спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                        | Стійка до дії водно-спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)                                     |
| 5     | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                            | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут) |
| 6     | Стійкість наконечника до стерилізації<br>(Стойкость наконечника к стерилизации)  | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує 5-кратну стерилізацію<br>(Выдерживает 5-кратную стерилизацию)                                                          |

Інженер  
 Инженер



ТОВ "ПОЛКОМ."      ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № \_\_\_\_\_**

**СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА**  
**СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ**  
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3  
 (Номер партии)

Дата виготовлення 09.2025  
 (Дата изготовления)

Кількість \_\_\_\_\_ шт  
 (Количество)

Тип A 20

| № п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                            | Результат аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>(Вместимость, мл)                                               | 558                                      | 550-650                                                                                                                         |
| 2     | Герметичність (лише тип Б)<br>(Герметичность (только тип Б))                     | Герметичне<br>Герметическое              | З'єднання балона з наконечником герметичне<br>(Соединение баллона с наконечником герметическое)                                 |
| 3     | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                            | 58                                       | 90                                                                                                                              |
| 4     | Стійкість до водно-спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                        | Стійка до дії водно-спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)                                     |
| 5     | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                            | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут) |
| 6     | Стійкість наконечника до стерилізації<br>(Стойкость наконечника стерилизации)    | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує 5-кратну стерилізацію<br>(Выдерживает 5-кратную стерилизацию)                                                          |

Інженер \_\_\_\_\_  
 Інженер



ТОВ "ПОЛІКОМ."      ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № \_\_\_\_\_**

**СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА**  
**СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ**  
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3  
 (Номер партии)

Дата виготовлення 07.2023  
 (Дата изготовления)

Кількість 300 шт  
 (Количество)

Тип A 20

| № п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                            | Результат аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>(Вместимость, мл)                                               | 558                                      | 550-650                                                                                                                      |
| 2     | Герметичність (лише тип Б)<br>(Герметичность (только тип Б))                     | Герметичне<br>Герметическое              | З'єднання балона з наконечником герметичне<br>(Соединение баллона с наконечником герметическое)                              |
| 3     | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                            | 58                                       | 90                                                                                                                           |
| 4     | Стійкість до водно-спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                        | Стійка до дії водно-спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)                                  |
| 5     | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                            | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут) |
| 6     | Стійкість наконечника до стерилізації<br>(Стойкость наконечника к стерилизации)  | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує 5-кратну стерилізацію<br>(Выдерживает 5-кратную стерилизацию)                                                       |

Інженер  
 Инженер



ТОВ "ПОЛКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."  
СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № \_\_\_\_\_

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗольная ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ  
ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3  
(Номер партии)

Дата виготовлення 09.2021  
(Дата изготовления)

Кількість 210 шт  
(Количество)

Тип A 20

| № п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                            | Результат аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>(Емкость, мл)                                                   | 558                                      | 550-650                                                                                                                      |
| 2     | Герметичність (лише тип Б)<br>(Герметичность (только тип Б))                     | Герметична<br>Герметичное                | З'єднання балона з наконечником герметичне<br>(Соединение баллона с наконечником герметическое)                              |
| 3     | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                            | 58                                       | 90                                                                                                                           |
| 4     | Стійкість до водно-спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                        | Стійка до дії водно-спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)                                  |
| 5     | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                            | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут) |
| 6     | Стійкість наконечника до стерилізації<br>(Стойкость наконечника к стерилизации)  | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)                                                          |

Інженер  
Інженер



ТОВ "ПОЛІКОМ."      ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) №** \_\_\_\_\_

**СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА**  
**СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ**  
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3  
 (Номер партии)

Дата виготовлення 07.2021  
 (Дата изготовления)

Кількість 1 шт  
 (Количество)

Тип A 20

| №<br>п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                                    | Результат<br>аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Місткість, мл<br>(Вместимость, мл)                                                       | 558                                         | 550-650                                                                                                                                       |
| 2        | Герметичність (лише<br>тип Б)<br>(Герметичность (только<br>тип Б))                       | Герметичне<br>Герметическое                 | З'єднання балона з на-<br>конечником герметичне<br>(Соединение баллона с<br>наконечником герме-<br>тическое)                                  |
| 3        | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                                    | 58                                          | 90                                                                                                                                            |
| 4        | Стійкість до водно-<br>спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-<br>спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                           | Стійка до дії водно-<br>спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию<br>водно-спиртовых рас-<br>творов)                                       |
| 5        | Стійкість до<br>дезінфекції<br>(Стойкость<br>к дезинфекции)                              | Стійка<br>Стойкая                           | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді<br>протягом 5 хвилин (Вы-<br>держивает кипячение в<br>дистиллированной воде<br>в течение 5 минут) |
| 6        | Стійкість наконечника до<br>стерилізації<br>(Стойкость наконечника к<br>стерилизации)    | Стійка<br>Стойкая                           | Витримує 5-кратну сте-<br>рилізацію<br>(Выдерживает 5-<br>кратную стерилизацию)                                                               |

Інженер  
 Инженер



ТОВ "ПОЛІКОМ."      ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № \_\_\_\_\_**

**СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА**  
**СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ**  
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3  
 (Номер партии)


Дата виготовлення 09.2020  
 (Дата изготовления)

Кількість 210 шт  
 (Количество)

Тип A 20

| № п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                            | Результат аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>(Вместимость, мл)                                               | 558                                      | 550-650                                                                                                                      |
| 2     | Герметичність (лише тип Б)<br>(Герметичность (только тип Б))                     | Герметичне<br>Герметическое              | З'єднання балона з наконечником герметичне<br>(Соединение баллона с наконечником герметическое)                              |
| 3     | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                            | 58                                       | 90                                                                                                                           |
| 4     | Стійкість до водно-спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                        | Стійка до дії водно-спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)                                  |
| 5     | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                            | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут) |
| 6     | Стійкість наконечника до стерилізації<br>(Стойкость наконечника к стерилизации)  | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)                                                          |

Інженер  
 Инженер



ТОВ "ПОЛКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ** (Сертификат качества) № \_\_\_\_\_

**СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА**  
**СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ**  
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3  
 (Номер партии)

Дата виготовлення 08 2020  
 (Дата изготовления)

Кількість 1050 шт  
 (Количество)

Тип A 20

| № п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                            | Результат аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>(Вместимость, мл)                                               | 558                                      | 550-650                                                                                                                      |
| 2     | Герметичність (лише тип Б)<br>(Герметичность (только тип Б))                     | Герметичне<br>Герметическое              | З'єднання балона з наконечником герметичне<br>(Соединение баллона с наконечником герметическое)                              |
| 3     | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                            | 58                                       | 90                                                                                                                           |
| 4     | Стійкість до водно-спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                        | Стійка до дії водно-спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)                                  |
| 5     | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                            | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут) |
| 6     | Стійкість наконечника до стерилізації<br>(Стойкость наконечника к стерилизации)  | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)                                                          |

Інженер  
 Инженер



ТОВ "ПОЛІКОМ."      ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № \_\_\_\_\_**

**СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА**  
**СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ**  
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3  
 (Номер партии)


Дата виготовлення 09.2019  
 (Дата изготовления)

Кількість 360 **ШТ**  
 (Количество)

Тип A 20

| № п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                            | Результат аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>(Вместимость, мл)                                               | 558                                      | 550-650                                                                                                                      |
| 2     | Герметичність (лише тип Б)<br>(Герметичность (только тип Б))                     | Герметичне<br>Герметическое              | З'єднання балона з наконечником герметичне<br>(Соединение баллона с наконечником герметическое)                              |
| 3     | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                            | 58                                       | 90                                                                                                                           |
| 4     | Стійкість до водно-спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                        | Стійка до дії водно-спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)                                  |
| 5     | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                            | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут) |
| 6     | Стійкість наконечника до стерилізації<br>(Стойкость наконечника к стерилизации)  | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)                                                          |

Інженер \_\_\_\_\_  
 Инженер \_\_\_\_\_



ТОВ "ПОЛКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № \_\_\_\_\_**

**СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
 СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ**  
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3  
 (Номер партии)


Дата виготовлення 2019 08  
 (Дата изготовления)

Кількість 160 шт  
 (Количество)

Тип A 20

| №<br>п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                                    | Результат<br>аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Місткість, мл<br>(Вместимость, мл)                                                       | 558                                         | 550-650                                                                                                                                      |
| 2        | Герметичність (лише<br>тип Б)<br>(Герметичность (только<br>тип Б))                       | Герметичне<br>Герметическое                 | З'єднання балона з на-<br>конечником герметичне<br>(Соединение баллона с<br>наконечником герме-<br>тическое)                                 |
| 3        | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                                    | 58                                          | 90                                                                                                                                           |
| 4        | Стійкість до водно-<br>спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-<br>спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                           | Стійка до дії водно-<br>спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию<br>водно-спиртовых рас-<br>творов)                                      |
| 5        | Стійкість до<br>дезінфекції<br>(Стойкость<br>к дезинфекции)                              | Стійка<br>Стойкая                           | Витримує кипятіння в<br>дистильованій воді<br>продягом 5 хвилин (Вы-<br>держивает кипячение в<br>дистиллированной воде<br>в течение 5 минут) |
| 6        | Стійкість наконечника до<br>стерилізації<br>(Стойкость наконечника к<br>стерилизации)    | Стійка<br>Стойкая                           | Витримує 5-кратну сте-<br>рилізацію (Выдерживает 5-<br>кратную стерилизацию)                                                                 |

Інженер  
 Инженер



ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."  
 СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № \_\_\_\_\_

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
 СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ  
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

2019 07.

Номер партії 3  
 (Номер партии)

Дата виготовлення \_\_\_\_\_  
 (Дата изготовления)

Кількість 180 шт  
 (Количество)

Тип A 20

| №<br>п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                                    | Результат<br>аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Місткість, мл<br>(Вместимость, мл)                                                       | 558                                         | 550-650                                                                                                                                       |
| 2        | Герметичність (лише<br>тип Б)<br>(Герметичность (только<br>тип Б))                       | Герметичне<br>Герметическое                 | З'єднання балона з на-<br>конечником герметичне<br>(Соединение баллона с<br>наконечником герме-<br>тическое)                                  |
| 3        | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                                    | 58                                          | 90                                                                                                                                            |
| 4        | Стійкість до водно-<br>спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-<br>спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                           | Стійка до дії водно-<br>спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию<br>водно-спиртовых рас-<br>творов)                                       |
| 5        | Стійкість до<br>дезінфекції<br>(Стойкость<br>к дезинфекции)                              | Стійка<br>Стойкая                           | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді<br>протягом 5 хвилин (Вы-<br>держивает кипячение в<br>дистиллированной воде<br>в течение 5 минут) |
| 6        | Стійкість наконечника до<br>стерилізації<br>(Стойкость наконечника к<br>стерилизации)    | Стійка<br>Стойкая                           | Витримує 5-кратну сте-<br>рилізацію<br>(Выдерживает 5-<br>кратную стерилизацию)                                                               |

Інженер  
 Инженер



ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) №** \_\_\_\_\_

**СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА**  
**ПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ**  
 ТУ У 22 2-24681750-003.2016

артн 3  
 партії)

Дата виготовлення 09-18  
 (Дата изготовления)

№ 2010  
 (к-сть)

Тип A20

| Найменування показників<br>(Наименование показателей)                            | Результат аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Місткість, мл<br>(Вместимость, мл)                                               | <u>558</u>                               | <u>550-650</u>                                                                                                               |
| Герметичність (лише тип Б)<br>(Герметичность (только тип Б))                     | Герметичне<br>Герметическое              | З'єднання балона з наконечником герметичне<br>(Соединение баллона с наконечником герметическое)                              |
| Активність, с. не більше<br>(Активность, с. не более)                            | <u>58</u>                                | <u>90</u>                                                                                                                    |
| Стійкість до водно-спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                        | Стійка до дв. водно-спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)                                  |
| Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                            | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут) |
| Стійкість наконечника до стерилізації<br>(Стойкость наконечника к стерилизации)  | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує 5-кратну стерилізацію<br>(Выдерживает 5-кратную стерилизацию)                                                       |

жонер  
 жонер



# СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) №

СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ  
ТУ У 22.2-24681750-003:2016

2018 07

Номер партії 3  
(Номер партии)

Дата виготовлення  
(Дата изготовления)

Кількість 2010  
(Количество)

Тип A-20

| № п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                            | Результат аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>(Вместимость, мл)                                               | 558                                      | 500-650                                                                                                                      |
| 2     | Герметичність (лише тип Б)<br>(Герметичность (только тип Б))                     | Герметичне<br>Герметическое              | З'єднання балона з наконечником герметично<br>(Соединение баллона с наконечником герметическое)                              |
| 3     | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                            | 58                                       | 90                                                                                                                           |
| 4     | Стійкість до водно-спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                        | Стійка до дії водно-спиртових розчинів<br>(Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)                                  |
| 5     | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                            | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут) |
| 6     | Стійкість наконечника до стерилізації<br>(Стойкость наконечника к стерилизации)  | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує 5-кратну стерилізацію<br>(Выдерживает 5-кратную стерилизацию)                                                       |

Інженер  
Инженер



ТОВ "ПОЛКОМ." ООО "ПОЛКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №**


СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
 СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ  
 ТУ У ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3  
 (Номер партии)

Дата виготовлення 07  
 (Дата изготовления)

Кількість 300  
 (Количество)

Тип A-20



| №<br>п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                                  | Результат<br>аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Місткість, мл<br>Вместимость, мл                                                       | 558                                         | 500 - 650                                                                                                                                            |
| 2        | Герметичність (лише<br>тип Б)<br>Герметичность (только<br>тип Б)                       | Герметичне<br>(Герметическое)               | З'єднання балона з на-<br>кінечником герметичне<br>(Соединение баллона с<br>наконечником герме-<br>тическое)                                         |
| 3        | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                                  | 58                                          | 90                                                                                                                                                   |
| 4        | Стійкість до водно-<br>спиртових розчинів<br>Стойкость к водноспирто-<br>вым растворам | Стійка<br>Стойкая                           | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипяче-<br>ние в дистиллирован-<br>ной воде в течение 5<br>минут) |
| 5        | Стійкість до<br>дезинфекції<br>(Стойкость<br>к дезинфекции)                            | Стійка<br>Стойкая                           | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипяче-<br>ние в дистиллирован-<br>ной воде в течение 5<br>минут) |
| 6        | Стійкість наконечника до<br>стерилізації<br>(Стойкость наконечника к<br>стерилизации)  | Стійка<br>Стойкая                           | Витримує 5-кратну<br>стерилізацію<br>Выдерживает 5-кратную<br>стерилизацию                                                                           |

Інженер  
 Инженер



ТОВ "ПОЛКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №** \_\_\_\_\_

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
 СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ  
 ТУ У ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3  
 (Номер партии)


Дата виготовлення 08-17  
 (Дата изготовления)

Кількість 300  
 (Количество)

Тип A-20

| № п/п | Найменування показників (Наименование показателей)                            | Результат аналізу (Результат анализа) | Норма                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>Вместимость, мл                                              | <u>578</u>                            | <u>570-650</u>                                                                                                                 |
| 2     | Герметичність (лише тип Б)<br>Герметичность (только тип Б)                    | Герметичне (Герметическое)            | З'єднання балона з накінечним герметичне (Соединение баллона с наконечником герметическое)                                     |
| 3     | Активність, с, не більше (Активность, с, не более)                            | <u>58</u>                             | <u>90</u>                                                                                                                      |
| 4     | Стійкість до водно-спиртових розчинів<br>Стойкость к водноспиртовым растворам | Стійка<br>Стойкая                     | Витримує кип'ятіння в дистильованій воді на протязі 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут) |
| 5     | Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)                            | Стійка<br>Стойкая                     | Витримує кип'ятіння в дистильованій воді на протязі 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут) |
| 6     | Стійкість наконечника до стерилізації (Стойкость наконечника к стерилизации)  | Стійка<br>Стойкая                     | Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)                                                            |

Інженер  
 Инженер



ТОВ "ПОЛІКОМ" 000 "ПОЛІКОМ"

# СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № \_\_\_\_\_

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОВІЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОВІЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ

ТУ У 33.1-24681750.003-2001

Номер партії  
(Номер партии)

3

Дата виготовлення

(Дата изготовления)

Кількість 2100  
(Количество)

Тип



| № п/п | Найменування показника<br>(Наименование показателя)                                                         | Результат<br>випробування<br>(Результат<br>испытания) |                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>Вместимость, мл                                                                            | 604                                                   | 550-650                                                                                                                                      |
| 2     | Герметичність з'єднання<br>Герметичность соединения<br>Герметичность соединения                             | Герметично<br>Герметично<br>герметично                | З'єднання пацієнта з<br>накинетичним термометром<br>(Соединение пациента<br>с накинетичным<br>термометром)                                   |
| 3     | Активність, у.о. біт/хв.<br>Активность, у.о. би/мин                                                         | 82.7                                                  | 90                                                                                                                                           |
| 4     | Стойкість до окислювального<br>спорожнього розчинювача<br>(Стойкость к окислительному<br>спорожн. раствору) | Стойка<br>Стойкая                                     | Витримує кип'ятіння в<br>дисциплінарній воді на<br>протязі 3 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дисциплинарной воде в<br>течение 3 минут) |
| 5     | Стойкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                                                       | Стойка<br>Стойкая                                     | Витримує кип'ятіння в<br>дисциплінарній воді на<br>протязі 3 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дисциплинарной воде в<br>течение 3 минут) |
| 6     | Стойкість до окислювального<br>стерилізатора<br>(Стойкость к окислительному<br>стерилизатору)               | Стойка<br>Стойкая                                     | Витримує з'ясування<br>стерилізації<br>Выдерживает з'ясування<br>стерилизации                                                                |

Інженер  
Підпис

Товарознавець



ТОВ "ПОЛКОМ." 000 "ПОЛИКОМ."

# СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ

ТУ У 33.1-24681750.003-2001

Номер партії 3  
(Номер партии)

Дата виготовлення 09.16  
(Дата изготовления)

Кількість 3000  
(Количество)

Тип A-20

| №<br>п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                                    | Результат<br>аналізу<br>(Результат<br>анализа) | Норма                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Місткість, мл<br>Вместимость, мл                                                         | 604                                            | 550-600                                                                                                                                       |
| 2        | Герметичність (лише<br>тип Б)<br>Герметичность (только<br>тип Б)                         | Герметичне<br>(Герметич-<br>ческое)            | З'єднання балона з<br>накінечником герметичне<br>(Соединение баллона<br>с наконечником<br>герметическое)                                      |
| 3        | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                                    | 87,1                                           | 90                                                                                                                                            |
| 4        | Стійкість до водно-<br>спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-<br>спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                              | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дистиллированной воде в<br>течении 5 минут) |
| 5        | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                                    | Стійка<br>Стойкая                              | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дистиллированной воде в<br>течении 5 минут) |
| 6        | Стійкість наконечника до<br>стерилізації<br>(Стойкость наконечника к<br>стерилизации)    | Стійка<br>Стойкая                              | Витримує 5-кратну<br>стерилізацію<br>Выдерживает 5-кратную<br>стерилизацию                                                                    |

Інженер  
Інженер



Табл. 1.321, 1.30040, 30.11.11, ПА.



ТОВ "ПОЛІКОМ"      ООО "ПОЛИКОМ"

# **СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № \_\_\_\_\_**

СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОВЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОВЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ

ТУ У 33 1-24681750.003-2001

Номер партії 3  
(Номер партии)


Дата виготовлення 07.16.  
(Дата изготовления)

Кількість 2100  
(Количество)

Тип A-20

| № п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                                     | Результат аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>Вместимость, мл                                                          | <u>604</u>                               | <u>550-650</u>                                                                                                                                |
| 2     | Герметичність швів<br>опт. II<br>Герметичность швов<br>опт. II                            | Герметично<br>Герметично                 | Відсутність надлишків<br>незаклепаним герметиком<br>(Соединение без герметика<br>и незаконченным<br>герметическим)                            |
| 3     | Активність, не більше<br>(Активность, не более)                                           | <u>82.1</u>                              | <u>90</u>                                                                                                                                     |
| 4     | Стойкість до водної<br>спороносії бактерій<br>(Стойкость к водной<br>спороносеи бактерий) | Стойка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дистиллированной воде в<br>течении 5 минут) |
| 5     | Стойкість до дефектів<br>(Стойкость к дефектам)                                           | Стойка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дистиллированной воде в<br>течении 5 минут) |
| 6     | Стойкість до окислення<br>стерилізації<br>(Стойкость до окисления<br>стерилизации)        | Стойка<br>Стойкая                        | Витримує окрашу<br>стерилізацією<br>(Выдерживает окраску<br>стерилизацией)                                                                    |

Інженер  
Поліком



ТОВ "ПОЛКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ № 385**

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
 СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ

ТУ У 33.1-24681750.003-2001

Номер партії 3  
 (Номер партии)

Дата виготовлення 08-19  
 (Дата изготовления)

Кількість 3000  
 (Количество)

Тип A-20

| №<br>п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                                    | Результат<br>аналізу<br>(Результат<br>анализа) | Норма                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Місткість, мл<br>Вместимость, мл                                                         | 604                                            | 550 - 650                                                                                                                                     |
| 2        | Герметичність (вигід<br>тип Б)<br>Герметичность (только<br>тип Б)                        | Герметично<br>(Герметичное)                    | З'єднання балона з<br>наконечником герметичне<br>(Соединение баллона<br>с наконечником<br>герметическое)                                      |
| 3        | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                                    | 82,1                                           | 90                                                                                                                                            |
| 4        | Стійкість до водно-<br>спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-<br>спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                              | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дистиллированной воде в<br>течении 5 минут) |
| 5        | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                                    | Стійка<br>Стойкая                              | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дистиллированной воде в<br>течении 5 минут) |
| 6        | Стерильність<br>(Стойкость к микробам)<br>стерилизація                                   | Стійка<br>Стойкая                              | стерильно<br>Выдерживает 5-кратную<br>стерилизацию                                                                                            |

Інженер  
 Інженер



ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №** \_\_\_\_\_

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
 СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ

Номер партії 3  
 (Номер партии)

ТУ У 33.1-24681750.003-2001

Дата виготовлення 09-14  
 (Дата изготовления)

Кількість 2 600  
 (Количество)

Тип A-20

| №<br>п/п | Найменування показників<br>(Наименование показателей)                                   | Результат<br>аналізу<br>(Результат<br>анализа) | Норма                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Місткість, мл<br>Вместимость, мл                                                        | <u>604</u>                                     | <u>550-650</u>                                                                                                                                |
| 2        | Герметичність (лише<br>тип Б)<br>Герметичность (только<br>тип Б)                        | Герметичне<br>(Герметич-<br>ческое)            | З'єднання балона з<br>нікієчним герметичне<br>(Соединение баллона<br>с наконечником<br>герметическое)                                         |
| 3        | Активність, с. не більше<br>(Активность, с. не более)                                   | <u>82,1</u>                                    | <u>90</u>                                                                                                                                     |
| 4        | Стійкість до водно-<br>спиртних розчинів<br>(Стойкость к водно-<br>спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                              | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дистиллированной воде в<br>течении 5 минут) |
| 5        | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                                   | Стійка<br>Стойкая                              | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дистиллированной воде в<br>течении 5 минут) |
| 6        | Стійкість наконечника до<br>стерилізації<br>(Стойкость наконечника к<br>стерилизации)   | Стійка<br>Стойкая                              | Витримує 5-кратну<br>стерилізацію<br>Выдерживает 5-кратную<br>стерилизацию                                                                    |

Інженер  
 Инженер

"Тала" 1 321. г.10000, 30.11.11. Р.А.



ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №** \_\_\_\_\_

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОНЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА  
 СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОНЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ

ТУ У 33.1-24681750.003-2001 07 - 14

Номер партії 3  
 (Номер партії)

Дата виготовлення \_\_\_\_\_  
 (Дата виготовлення)

Кількість \_\_\_\_\_  
 (Кількість)

Тип A-20

| № п/п | Найменування показників<br>(Найменування показателей)                                    | Результат аналізу<br>(Результат анализа) | Норма                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Місткість, мл<br>Висотність, мм                                                          | 604                                      | 550 - 650                                                                                                                                     |
| 2     | Герметичність (дипте<br>тип Б)<br>Герметичність (только<br>тип Б)                        | Герметичне<br>(Герметичное)              | З'єднання балона з<br>накісчиком герметичне<br>(Соединение баллона<br>с наконечником<br>герметическое)                                        |
| 3     | Активність, с, не більше<br>(Активность, с, не более)                                    | 82,1                                     | 90                                                                                                                                            |
| 4     | Стійкість до водно-<br>спиртових розчинів<br>(Стойкость к водно-<br>спиртовым растворам) | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дистиллированной воде в<br>течение 5 минут) |
| 5     | Стійкість до дезінфекції<br>(Стойкость к дезинфекции)                                    | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує кип'ятіння в<br>дистильованій воді на<br>протязі 5 хвилин<br>(Выдерживает кипячение в<br>дистиллированной воде в<br>течение 5 минут) |
| 6     | Стійкість до стерилізації<br>(Стойкость к стерилизации)                                  | Стійка<br>Стойкая                        | Витримує 5-кратну<br>стерилізацію<br>Выдерживает 5-кратную<br>стерилизацию                                                                    |

Інженер \_\_\_\_\_  
 (Підпис)

"Поліком" - ТОВ, с. КОЛОДІ, 30.11.14





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**



Голова Держспоживслужби

Лапа В. І.

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "15" 03 2019 року

№ 602-123-20-1/ 5286

**Об'єкт експертизи:** Спринцівки пластизольні полівінілхлоридні типу А, Б та ІБ  
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 22.2-24681750-003:2016 «Спринцівки  
пластизольні полівінілхлоридні»  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 22.29.29-10.00, код за УКТЗЕД 3926 90 97 90

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Медицина, санітарна гігієна

Країна-виробник ТОВ «ПОЛКОМ.», адреса виробництва: Україна, 77611, Івано-  
Франківська область, Рожнятівський район, смт. Брошнів-Осада, вул. Шкільна, 2-А

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "ПОЛКОМ.", Україна, 77611, Івано-Франківська область,  
Рожнятівський район, смт. Брошнів-Осада, вул. Шкільна, 2-А, тел. /факс (03474) 47 6 25;  
47 6 73, код за СДРНОУ 24681750

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу; рівні міграції лімічних речовин (не > мг/дм<sup>3</sup>): вініл хлористий - 0,01; диоктилфталат - 2,0; формальдегід - 0,1; фенол-0,05; ацетон - 0,1; гептан - 0,1; етилацетат - 0,1; метиловий спирт - 0,2; спирт ізобутиловий - 0,1; спирт бутіловий - 0,5; міль - 1,0; цинк - 1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001; ртуть - 0,005; не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки, відповідно до вимог «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гигиєнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення". К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування поданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Спринцівки  
пластизольні полівінілхлоридні типу А, Б та ІБ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо. Повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 22.2-24681750-003:2016 «Спринцівки пластизольні полівінілхлоридні»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т. 526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 1609 від 07.03.2019 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)